



TASKI® Jontec Combi

Preparat do mycia i konserwacji podłóg na bazie polimerów

Opis

TASKI Jontec Combi jest niskopieniącym preparatem stworzonym na bazie polimerów do mycia i konserwacji twardych, wodoodpornych podłóg. Dzięki zdolności szybkiego działania i zawartości składników niskopieniących preparat jest przeznaczony do stosowania przy użyciu maszyn szorująco-zbierających. Preparat TASKI Jontec Combi jest idealnym połączeniem detergentów, polimerów oraz wosków, charakteryzującym się szybkością działania i nisko pieniącą formułą.

Cechy

- stanowi idealne połączenie detergentów, polimerów oraz wosków;
- charakteryzuje się szybkością działania, nisko pieniącą formułą;
- tworzy i wzmacnia powłokę ochronną po każdej aplikacji;
- wykazuje zdolność szybkiego usuwania zabrudzeń z tłuszczu oraz rozpuszczalnych w wodzie przy jednoczesnym tworzeniu powłoki ochronnej;
- specjalnie stworzony do zastosowania w maszynach szorująco-zbierających;
- nadaje i chroni połysk;
- tworzy antypoślizgową powłokę ochronną;

Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,01 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	≈ 8
pH (roztwór):	≈ 7

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 25 ml na 5 L roztworu (0,5%);
- szczególnie silnie zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 5%;
- maszyny szorująco-zbierające: 50 ml na 10 L roztworu (0,5%), maksymalnie 5%;


Zastosowanie

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mycie maszynowe

W zbiorniku maszyny szorująco-zbierającej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.



©A.I.S.E.



TASKI® Jontec Combi

Preparat do mycia i konserwacji podłóg na bazie polimerów

Uwaga: Nie stosować preparatu w przypadku podłóg wrażliwych na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek). Stosować tylko w automatach szorujących. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec Combi	2x5L (kanister)
TASKI Jontec Combi	200L (beczka)

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Combi**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diversey.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).