



TASKI® Jontec Forward J-flex

Alkaliczny, nisko pieniaący preparat do mycia podłóg - koncentrat

Opis

TASKI Jontec Forward J-flex jest silnie skoncentrowanym, nisko pieniaącym preparatem przeznaczonym do mycia mocno zanieczyszczonych, niezabezpieczonych podłóg wodoodpornych (z wyłączeniem podłóg wykonanych z surowego drewna). Z mytych powierzchni skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia mineralnego i organicznego. Produkty linii J-flex znajdują się w specjalnych, jednorazowych butelkach z zamocowaną na stałe głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie tej samej, niezmienionej ilości produktu za każdym razem, w zależności od wybranej opcji dozowania: niskie stężenie lub wysokie stężenie.

Cechy

- skuteczne połączenie różnych związków powierzchniowo czynnych;
- silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym;
- ekonomiczny w użyciu;
- nisko pieniaący o szybkim działaniu;
- wszechstronne zastosowanie;
- świeży zapach;


Zalety

- stworzony z myślą o myciu silnie zabrudzonych, niezabezpieczonych podłóg wodoodpornych;
- dogłębnie czyści, skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe pochodzenia mineralnego i organicznego;
- wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych;
- szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków;
- nisko pieniaący, co pozwala szybko zebrać roztwór myjący z umytej podłogi i ponownie wykorzystać sprzęt myjący;
- lekko alkaliczny;
- pozostawia świeży, przyjemny zapach;
- może być stosowany do mycia z użyciem mopów, maszyn szorująco-zbierających i maszyn jednotarczowych;
- szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-flex;

Właściwości

Postać:	przejrzysta, jasno żółta ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,03 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	≈ 11
pH (1% roztwór):	nie określono

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Forward J-flex

Alkaliczny, nisko pieniający preparat do mycia podłóg - koncentrat

Sposób użycia

Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z *Instrukcji obsługi systemu J-flex*). System J-flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiader, zbiorników maszyn, jak i do butelek ze spryskiwaczami.

TASKI Jontec Forward J-flex posiada dwie opcje ustawienia dozowania:

- *niskie stężenie* - przeznaczone do mycia maszynowego i/lub lekkich zabrudzeń;
- *wysokie stężenie* - przeznaczone do mopowania na mokro i wilgotno i/lub większych zabrudzeń;

Zastosowanie

Mycie maszynowe

Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji niskie stężenie . Końcówkę dozującą umieścić w zbiorniku maszyny. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić zbiornik roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 0,2%. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię, pozostawić na krótką chwilę do zadziałania (jeśli to konieczne), a następnie wyszorować ją. Maszyną zebrać zanieczyszczony roztwór.

W przypadku silnych zanieczyszczeń nastawić J-flex na duże stężenie, nanieść roztwór pozostawiając ssawę w górze, odczekać chwilę, a następnie jeszcze raz przeszorować podłogę i zebrać rozpuszczony brud. W razie konieczności spłukać podłogę wodą.

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wysokie stężenie . Końcówkę dozującą umieścić w wiaderku. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić wiaderko roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 0,5%. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne), wyszorować ją padami lub szczotkami, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mopowanie na wilgotno: Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wysokie stężenie . Końcówkę dozującą umieścić w butelce ze spryskiwaczem. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić butelkę roztworem. Roztworem spryskać mop i przecierać powierzchnię. Mop, jeśli to konieczne, należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nowy.

Opakowanie	Stężenie		Ilość roztworu roboczego z 1 opakowania	Liczba wiader (5L) z opakowania
butelka 1,5L	niskie	1:500	750 litrów	150
	wysokie	1:200	300 litrów	60

Uwaga: Przed zastosowaniem preparatu, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu, w celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię. Wszelkie zachłapania preparatem TASKI Jontec Forward J-flex na powierzchniach wrażliwych na działanie alkaliów (np.: drewniane listwy przypodłogowe, lakierowane i/lub malowane powierzchnie), należy bezzwłocznie usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec Forward J-flex 1,5L (butelka)

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyższej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



TASKI® Jontec Forward J-Flex

Alkaliczny, nisko pieniający preparat do mycia podłóg - koncentrat

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Forward J-flex**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diversey.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).