



TASKI® Jontec Technique

Podkład do porowatych powierzchni

Opis

TASKI Jontec Technique jest polimerową emulsją stosowaną jako podkład w przypadku powierzchni porowatych, a w szczególności betonu. Preparat наносzony jest na powierzchnię w celu wypełnienia porów, poprawy adhezji kolejnych warstw powłok oraz ograniczeniu ich konsumpcji.

Cechy

- poprawia adhezję powłok;
- wypełnia pory;
- redukuje zużycie powłok;
- idealny jako podkład na wylewkach betonowych;

Właściwości

Postać: mleczno-biała ciecz

Gęstość w 20°C: $\approx 1,03 \text{ g/cm}^3$

pH (koncentrat, w 20°C): ≈ 9

pH (roztwór): nie określono

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Zastosowanie

Mycie ręczne


Przygotowanie podłogi: Przed nałożeniem TASKI Jontec Technique, podłogę należy przygotować. W tym celu, usunąć z niej wszelkie zabrudzenia, umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie: Produkt nanieść na podłogę przy pomocy aplikatora, rozprowadzić produkt równomiernie, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra.

W przypadku szczególnie porowatych podłóg, zaleca się zastosowanie 2 warstw TASKI Jontec Technique. Przed nałożeniem powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 40 minut). Po wyschnięciu należy nałożyć na powierzchnię odpowiednią powłokę zabezpieczającą z oferty Diversey. W zależności od oczekiwanego efektu najczęściej stosuje się od 1 do 2 warstw.

Uwaga: Produktu nie stosować na podłogach drewnianych lub drewnopodobnych. W przypadku użycia preparatu na podłogach cementowych, betonowych zbrojonych, podłogi muszą być całkowicie suche!

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.



©A.I.S.E.



TASKI® Jontec Technique

Podkład do porowatych powierzchni

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec Technique 2x5L (kanister)

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Technique**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diversey.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).