Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 05:46

Link do produktu: https://www.czysterozwiazania.pl/profi-gr-preparat-do-powierzchni-przemyslowych-1l-p-2152.html



Profi-GR-Preparat do powierzchni przemysłowych-1L

Cena brutto	**72,89 zł**
Cena netto	**59,26 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**F7b**
Kod producenta	**F7b**

Opis produktu

FloorMatic PROFI-GR 1L to niskopieniący się preparat do usuwania z podłóg olejów syntetycznych, mineralnych, smarów i zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie.

Preparat szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazuje silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym i jest neutralny chemicznie. Rewelacyjnie usuwa oleje syntetyczne, mineralne, smary, ślady opon wózków widłowych.

Ekonomiczny w użyciu – wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych. Nie pieni się, co pozwala szybko zebrać roztwór myjący z umytej podłogi i ponownie wykorzystać sprzęt myjący. Możliwość zastosowania separatora i oddzielenia zanieczyszczeń tłuszczowych od reszty ścieków, co czyni ścieki bardziej przyjazne ekologicznie.

Sposób użycia:
Dozowanie : Minimalne/lekkie zarudzenia: 100ml na 10 L roztworu(1%). Zalecane 200ml na 10 L roztworu (2%).

MYCIE RĘCZNE
Mopowanie na mokro: Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór.
MYCIE MASZYNOWE: Przygotować w zbiorniku szorowarki lub maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór. W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń: przygotować w zbiorniku szorowarki lub maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię, pozostawić na 10 minut do zadziałania, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór.